

CM-301 ガンタイプレーザーキャナ



型式	説明	税別ネット価格
CM-301-USB	ガンタイプレーザーキャナ, USB I/F	¥16,500
H-030	オートスタンド	¥2,500

(*) ホリユムデイスカウトご相談ください。

インターフェイス	USB キーボードインターフェイス
CPU	32ビット
読取バーコード	UPC/EAN/JAN, コード 39, コード 128, GS1-128, インターリーブド 25, インダストリアル 25, マトリクス 25, コダバール(NW7), GS1 Databar, MSI/Plessey, 他
分解能	0.127mm (5mil)
PCS	0.45min.
読取深度	50~350mm (バーコードの解像度、品質に依存します)
光源	可視光半導体レーザー 650nm +/-10
走査角度	54° +/-5
スキャン速度	100 スキャン/秒
インディケータ	緑色 LED, 青色 LED, ブザー (音量調整可能)
インターフェイスケーブル	ストレート 約 1.8m
重量	約 150g(ケーブル含まず)
耐落下衝撃	1.0m の高さからコンクリート面に自然落下して動作に支障なし
周囲温度	動作-20 ~ 65°C, 保管-30~70°C
周囲湿度	動作 5~90% RH, 保管 5~90% RH 何れも氷結・結露無し
RFI/EMI	FCC class A & CE
電源電圧	DC 5V +/- 5%
動作電流	200mA
耐外乱光	白熱灯 4000lx, 蛍光灯 4000lx, 太陽光 80000lx

(*) 仕様は予告無く変更する場合があります。

Rev.1.1 - 20131209